

產品圖								
產品名稱	B350	B420	T500紀念機種	T350	T400	T450	G400(80PLUS)	G500(80PLUS)
國際條碼	4710859222275	4710859223203	4710859227737	4710859227768	4710859227751	4710859227744	4710859227676	4710859227683
外觀材質	日本鐵	日本鐵	日本鐵黑色噴漆	日本鐵黑色噴漆	日本鐵黑色噴漆	日本鐵黑色噴漆	日本鐵鐵灰色烤漆	日本鐵鐵灰色烤漆
風扇(cm)數量	12CM單風扇	12CM單風扇	8CM前後雙風扇	8CM前後雙風扇	8CM前後雙風扇	8CM前後雙風扇	12CM黑風扇	12CM黑風扇
風扇材質	全透明風扇，韌性強超耐用	全透明風扇，韌性強超耐用	軸承黑風扇，韌性超強	軸承黑風扇，韌性超強	軸承黑風扇，韌性超強	軸承黑風扇，韌性超強	軸承黑風扇，韌性超強	軸承黑風扇，韌性超強
風扇溫控轉速控制	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動	自動
支援SERIAL ATA	一組SATA(2頭)	一組SATA(2頭)	二組SATA(4頭)	二組SATA(4頭)	二組SATA(4頭)	二組SATA(4頭)	一組SATA(2頭)	二組SATA(4頭)
支援雙CPU 伺服器(4p+4p)	×	×	○	X	X	X	○	○
風扇溫度控制設計	○	○	○	○	○	○	○	○
輸出線接頭	接頭一般處理	接頭一般處理	接頭一般處理	接頭一般處理	接頭一般處理	接頭一般處理	接頭一般處理	接頭鍍金處理
線材	加粗輸出線	加粗輸出線	加粗輸出線	加粗輸出線	加粗輸出線	加粗輸出線	加粗輸出線	加粗輸出線
風扇隔塵網	高質感鍍金	高質感鍍金	標準風扇網	標準風扇網	標準風扇網	標準風扇網	高質感鍍鍍	高質感鍍鍍
輸出線	8大2小	8大2小	6大2小(模組線)	5大1小	5大1小	5大1小	4大1小	4大1小
6P(PCI-EXPRESS)電源接頭	×	1條	2條(模組線)	1條	1條	1條	×	
電源編織網	○	○	○	×	×	×	○	○
絞線	×	×	X	×	×	×	×	×
接頭	20+4pin	20+4pin	20+4pin	20+4pin	20+4pin	20+4pin	20+4pin	20+4pin
ATX版本	2.0版	2.0版	2.2版	2	2	2	2.2版	2.2版
配件	*BSMI Power電源線	*BSMI Power電源線	*BSMI Power電源線 全模組線設計	*BSMI Power電源線	*BSMI Power電源線	*BSMI Power電源線	*BSMI Power電源線 * 80plus	*BSMI Power電源線 * 80plus
三合一全面保護(過電壓保護,過電流保護,短路保護,防雷擊)								

特殊規格說明
PCI-Express 6-Pin



20pin+4pin分離式接頭

優點1：試用新舊主機板。
優點2：一般24pin轉20pin接頭容易造成火花及電力衰減,而我們則不會。

連鈺電子有限公司

地址：台北縣汐止市新台五路一段79號13樓 E-Mail：tcstar@tcstar.com.tw 客服電話：台北(02)2698-1965 台中(04)2221-7883 高雄(07)235-2698